



SICHERHEITSDATENBLATT PROGLAZE II PART B

1 STOFF-/ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

PRODUKTNAME PROGLAZE II PART B
PRODUKT NR. 10485
VERWENDUNG Katalysator für Dichtungsmasse für Glassfassaden
LIEFERANT Tremco illbruck Production Limited
 Coupland Road
 Hindley Green
 Wigan WN2 4HT
 UK
 +44 (0)1942 258011
 msds@tremco-illbruck.co.uk
NOTRUFNUMMER (+44) 1942 258011

2 MÖGLICHE GEFAHREN

Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.

Verursacht Verätzungen.

EINSTUFUNG Xn;R20/22. C;R34.

3 ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Bezeichnung	EC-Nr.:	CAS-Nr.	Inhalt	Einstufung
3-AMINOPROPYLTRIETHOXYSILAN	213-048-4	919-30-2	10-30%	C;R34 Xn;R22
TETRAETHYLSILIKAT	201-083-8	78-10-4	10-30%	R10 Xn;R20 Xi;R36/37

Der vollständige Text für alle R-Sätze ist in Abschnitt 16 wiedergegeben.

4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

EINATMEN

Für Ruhe, Wärme und frische Luft sorgen. Bei andauerndem Unwohlsein, Arzt konsultieren.

VERSCHLUCKEN

Sofort Mund spülen und für frische Luft sorgen. KEIN ERBRECHEN HERBEIFÜHREN! Sofort ärztliche Hilfe holen.

HAUTKONTAKT

Sofort die Haut mit viel Wasser spülen. Arzt befragen, falls die Reizung anhält.

AUGENKONTAKT

Die Augen sofort mit Wasser spülen. Mindestens 15 Minuten lang weiterspülen und ärztliche Hilfe suchen.

5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

GEEIGNETE LÖSCHMITTEL

Das Produkt ist nicht brennbar.

BESONDERE GEFÄHRDUNGEN

Feuer oder hohe Temperaturen erzeugen: Oxide von: Stickstoff.

6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

PERSONENBEZOGENE VORSICHTSMASSNAHMEN

Schutzkleidung tragen wie in Sektion 8 dieses Sicherheitsdatenblattes beschrieben.

PROGLAZE II PART B

UMWELTSCHUTZMAßNAHMEN

Nicht in die Kanalisation, in den Boden oder in Gewässer gelangen lassen.

VERFAHREN ZUR REINIGUNG

Mit Vermiculit, trockenem Sand oder Erde aufnehmen und in Behälter geben.

7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI VERWENDUNG

Verschütten, Haut- und Augenberührung vermeiden. Behälter muss fest verschlossen gehalten werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI LAGERUNG

Das Produkt trocken und kühl in geschlossenen Originalbehältern aufbewahren.

8 EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Std	LT - ppm	LT - mg/m3	ST - ppm	ST - mg/m3
TETRAETHYLSILIKAT	AGW	20 ppm	170 mg/m3		

SCHUTZAUSRÜSTUNG



TECHNISCHE MAßNAHMEN

Gut belüfteter Bereich.

ATEMSCHUTZ

Atemschutz muss getragen werden, wenn die Luftverseuchung ein akzeptables Niveau überschreitet.

HANDSCHUTZ

Schutzhandschuhe tragen aus: Gummi, Neopren oder PVC.

AUGENSCHUTZ

Schutzbrille bzw. Gesichtsschutz tragen.

ANDERE SCHUTZMASSNAHMEN

Zweckmäßige Schutzkleidung tragen, um jede mögliche Berührung mit der Haut auszuschließen.

9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

AUSSEHEN	Platt
FARBE	Schwarz
RELATIVE DICHTE	1.35

10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

STABILITÄT

Stabil unter normalen Temperaturverhältnissen.

GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE

Bei Erhitzen über 150°C können Formaldehyd entwickeln.

11 ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

EINATMEN

Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Kann die Atemwege reizen.

HAUTKONTAKT

Verursacht Verätzungen.

AUGENKONTAKT

Kann Ätzverletzungen in den Augen verursachen.

PROGLAZE II PART B

12 ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

ÖKOTOXIZITÄT

Wird nicht als umweltgefährdend angesehen.

ABBAUBARKEIT

Das Produkt enthält anorganische Verbindungen, die nicht biologisch abbaubar sind. Die übrigen Bestandteile des Produktes sind langsam biologisch abbaubar.

13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

ALLGEMEINE ANGABEN

Abfall ist als kontrollierter Abfall klassifiziert. Abfall einer zugelassenen Deponie nach Absprache mit den örtlichen Behörden zuführen.

ABFALLSKLASSE

Hazard Classification: H5 H8

14 ANGABEN ZUM TRANSPORT



RICHTIGER VERSANDNAME	ÄTZENDER BASISCHER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFFE, N.A.G		
RICHTIGER VERSANDNAME	CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S (Mixture containing gamma-aminopropyl ethoxy silane)		
UN NR.	3267	ADR KLASSE	Klasse 8: Ätzende Stoffe.
ADR VERPACKUNGSGRUPPE	III	UN NR. SEE	3267
IMDG VERPACKUNGSGRUPPE	III		

15 VORSCHRIFTEN

KENNZEICHNUNG



Ätzend



Gesundheitsschädlich

ENTHÄLT 3-AMINOPROPYLTRIETHOXSILAN

RISIKOSÄTZE

- R20/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.
- R34 Verursacht Verätzungen.

SICHERHEITSSÄTZE

- S24/25 Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden.
- S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- S36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).
- S51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

EU RICHTLINIEN

Gefährliche Zubereitungen Richtlinie 1999/45/EC

WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE

WGK 1

16 SONSTIGE ANGABEN

PROGLAZE II PART B

ÜBERARBEITET AM 30/11/2007

REV.-NR./ERSETZT DAS SD 02/01/2003

R-SÄTZE (VOLLSTÄNDIGER TEXT)

R10	Entzündlich.
R20	Gesundheitsschädlich beim Einatmen.
R22	Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
R34	Verursacht Verätzungen.
R36/37	Reizt die Augen und die Atmungsorgane.