

Produktbeschreibung

Geschlossenzelliges Polyethylen-schaum-Vorlegeband. Weichmacherfrei, elastisch und einseitig selbstklebend.

Anwendungsgebiet

Vorlegeband für elastische Dichtstoffe z. B.

- in der Glasfalzabdichtung
- Abdichtung von Brüstungselementen und -platten

Lieferform

- weiße Rollenware, einseitig klebend

Best.-Nr.	Breite x Dicke in mm	Rollenlänge in m	Kartoninhalt in m
310203-			
306445	6 x 2	20	1000
306448	9 x 2	20	700
302327	12 x 2	20	400
306461	6 x 3	20	1000
307999	9 x 3	20	700
306364	12 x 3	20	500
308006	9 x 4	20	700
306381	12 x 4	20	500
308014	9 x 5	10	350

- schwarze Rollenware, einseitig klebend

Best.-Nr.	Breite x Dicke in mm	Rollenlänge in m	Kartoninhalt in m
310203-			
306453	6 x 2	20	1000
306496	9 x 2	20	700
306326	12 x 2	20	400
306470	6 x 3	20	1000
306256	9 x 3	20	700
306372	12 x 3	20	500
306437	15 x 3	20	400
306500	9 x 4	20	700
306399	12 x 4	20	500
306518	9 x 5	10	350
306411	12 x 5	10	250

Service

Auf Wunsch steht Ihnen die Tremco illbruck Anwendungstechnik jederzeit zur Verfügung.



Perennator Elastozellband

Technische Daten Perennator Elastozellband

Eigenschaften	Wert
Oberflächenstruktur	geschlossenzellig
Raumgewicht	33 kg/m ³
Zugfestigkeit	0,4 N/mm ²
Wärmeleitfähigkeit	0,039 W/(mK)
Druckverformungsrest (24 h Stauchung/24 h Entlastung)	20 %
Temperaturbeständigkeit	-80 °C bis +100 °C
Mindestverarbeitungstemperatur	≥ 5 °C
Lagerfähigkeit	12 Monate

Tremco illbruck Sortiment

illbruck Fugen-Dichtungsbänder
 illbruck PUR-Schäume
 illbruck Butyl-Dichtbänder
 illbruck Folien
 illbruck Sonderprodukte
 illbruck Zubehör
 Perennator Dichtstoffe
 Festix Klebstoffe

Zusatzinformation

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen.

Stand der Herstellerangaben 12/06. Technische Änderungen vorbehalten.
 Die aktuellste Version finden Sie unter www.tremco-illbruck.com.